











| SYMBOL   | DW1   | DW2   | DW3  | DW4  | DW5  |
|----------|---|---|--|--|--|
| SCHEMAT  |   |    |   |   |   |
| So x Ho  | 210 x 210   | 165 x 210   | 105 x 210  | 100 x 210  | 100 x 210  |
| Sz x Hz  | 90 x 200 + 90 x 200   | 90 x 200 + 45 x 200   | 90 x 200   | 90 x 200   | 90 x 200   |
| MATERIAŁ | PCV   | PCV   | stalowe  | MDF laminowane   | MDF laminowane   |
| KIERUNEK | dwuskrzydłowe   | dwuskrzydłowe   | lewe<br>3 szt.   | lewe<br>2 szt.   | lewe<br>21 szt.  |
| ILOŚĆ    | 1 szt.  | 1 szt.  | prawe<br>1 szt.  | prawe<br>2 szt.  | prawe<br>16 szt.   |
| UWAGI    | drzwi wewnętrzne ewakuacyjne przeszklone, szkło bezpieczne kolor biały drzwi po otwarciu szer. min. 90+90cm samozamykacz z blokadą w pozycji otwartej, siłownik automatycznie otwierający drzwi przy wykryciu pożaru, wkładka patentowa | drzwi wewnętrzne ewakuacyjne ppoż EI30 przeszklone, szkło bezpieczne, kolor biały skrzydło główne szer. min. 90cm po otwarciu, samozamykacz z blokadą wkładka patentowa | drzwi przeciwpożarowe, EI30, pełne samozamykacz z blokadą, wkładka patentowa, szer. przejścia po otwarciu 90cm ościeżnica stalowa malowana | plyta HDF pokryta laminatem CPL wypełnienie "plaster miodu", skrzydło pełne, wkładka łazienkowa, szer. przejścia po otwarciu 90cm, ościeżnice stałe MDF laminowane pod kolor skrzydła, otwory nawiewne (0,022m2) | plyta HDF pokryta laminatem CPL wypełnienie "plaster miodu", skrzydło pełne, wkładka patentowa, szer. przejścia po otwarciu 90cm, ościeżnice stałe MDF laminowane pod kolor skrzydła |

| SYMBOL   | DW6  | DW7   | OW1   | OW2   | DW8   |
|----------|--|---|---|---|---|
| SCHEMAT  |    |    |  |  |    |
| So x Ho  | 90 x 210   | 105 x 210   | 120 x 120 hp=90   | 120 x 120 hp=90   | 90 x 210  |
| Sz x Hz  | 80 x 200   | 90 x 200  | 117 x 117 hp=90   | 117 x 117 hp=90   | 80 x 200  |
| MATERIAŁ | MDF laminowane   | aluminium   | okno stałe  | rozwierno   | MDF laminowane  |
| KIERUNEK | lewe<br>14 szt.  | lewe<br>2 szt.  | PCV   | PCV   | lewe<br>3 szt.  |
| ILOŚĆ    | prawe<br>16 szt.   | prawe<br>2 szt.   | 1 szt.  | 1 szt.  | prawe<br>1 szt.   |
| UWAGI    | plyta HDF pokryta laminatem CPL wypełnienie "plaster miodu", skrzydło pełne, wkładka łazienkowa, szer. przejścia po otwarciu 80cm, ościeżnice stałe MDF laminowane pod kolor skrzydła, otwory nawiewne (0,022m2) | drzwi przeciwpożarowe, EI30, przeszklone, szkło bezpieczne samozamykacz z blokadą, wkładka patentowa, szer. przejścia po otwarciu 90cm, ościeżnica aluminiowa | okno stałe, przeciwpożarowe EI30, kolor biały   | kolor biały widok od wewnątrz pomieszczenia   | plyta HDF pokryta laminatem CPL wypełnienie "plaster miodu", skrzydło pełne, wkładka patentowa, szer. przejścia po otwarciu 80cm, ościeżnice stałe MDF laminowane pod kolor skrzydła, otwory nawiewne (0,022m2) |

|   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI W ŚWIEŁE PODANE JAKO MINIMALNE<br>TZN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA   |  |  |                             |
| ZAWIASY CZOPOWE WKREĆANE: DLA SKRZYDEŁ 80cm - 2 SZTUKI,<br>DLA SKRZYDEŁ 90cm I WIĘKSZYCH - 3 SZTUKI   |  |  |                             |
| SYSTEM PRZYLGOWY, ZAMKI JEDNOPUNKTOWE WPUSZCZANE Z<br>WKŁADKĄ PATENTOWĄ LUB WKŁADKĄ ŁAZIENKOWĄ<br>(BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ) ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM |  |  |                             |
| DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI - WZÓR WG WYTYCZNYCH INWESTORA  |  |  |                             |
| OKLEINA BIAŁA LUB DREWNOPODOBNA - DO DECYZJI INWESTORA  |  |  |                             |
| WSZYSTKIE DRZWI W KOMUNIKACJI WYPOSAŻONE W ODBOJNIKI<br>MOCOWANE DO PODŁOGI   |  |  |                             |
| REV. 1 - 28/08/2018<br>1. DRZWI DW8 - NOWY TYP<br>2. ZMIANA ILOŚCI DRZWI DW5, DW6   |  |  |                             |
| REV. 2 - 22/01/2019<br>1. ZMIANA ILOŚCI DRZWI DW5   |  |  |                             |
| WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU<br>A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH          |  |  |                             |
| <b>PRACOWNIA</b><br><b>INŻ. ARCH.</b><br><br>63-100 Śrem<br>ul. Nadbrzeźna 1C/9<br>tel.612830435<br>www.nadwarta.pl                             |  | temat<br>BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO -<br>SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH<br>adres: Nachowo, gm. Śrem<br>działki nr ewid. 491/7<br>inwestor: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji<br>Miasta Śrem<br>ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem |                             |
| branża<br>ARCHITEKTURA  |  | skala<br>1:50  | rysunek<br>A10              |
| nazwa rysunku<br>STOLARKA WEWNĘTRZNA  |  | REV.   |                             |
| branża<br>ARCHITEKTURA  | projektant<br>mgr inż.arch. Tomasz Mazurczak   | uprawnienia<br>52/P/96   | data i podpis<br>20/03/2017 |
| ARCHITEKTURA  | sprawił:<br>mgr inż.arch. Sławomir Ambrozewicz | 365/PW/94  | 20/03/2017                  |
| opracował:  | inż. Rafał Owczarzak<br>inż. Łukasz Sobkowiak  |  |                             |